

ChovATEC IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO PARA TERRAZAS

Revestimiento constituido por una dispersión acuosa de copolímeros de base acrílica, con cargas y pigmentos, y que una vez seca forma una película flexible e impermeable.

★ Recomendado

Aplicar como acabado exterior en terrazas de uso visitable como protección frente a la humedad y la lluvia. Se recomienda aplicar una malla de refuerzo, como armadura, durante la aplicación de la segunda capa del producto.

✓ Ventajas

- Gran durabilidad y elasticidad,
- Consistencia pastosa,
- Fácil uso para reparaciones y pequeñas obras.

✎ Aplicación

La superficie sobre la que se aplica debe de estar limpia y es preferible que esté ligeramente húmeda. La temperatura ambiente debe ser superior a 5° C y no existir riesgo de lluvia. Remover el producto. Aplicar una primera capa empleando un rodillo. Se recomienda extender una malla de refuerzo sobre la primera capa. Dejar secar 4-6 horas y aplicar la segunda capa. Se recomienda la aplicación de una tercera capa.

Rendimiento

Se recomienda aplicar 2 ó 3 capas de pintura con un rendimiento mínimo aconsejado de 400 a 500 g/m².



Producto	Acabado	Kg	Botes /Palet	Kg /Palet
ChovATEC Impermeabilizante Elástico para terrazas	Rojo	20	33	660
	Blanco	20	33	660
	Gris	20	33	660

ChovATEC ELÁSTICO PARA TERRAZAS, FIBRATADO



ChovATEC ANTIGOTERAS FIBRATADO es un producto impermeabilizante denso de base acrílica disponible de color rojo con fibras añadidas que le aportan al producto una mayor consistencia.

★ **Recomendado**

Está recomendado para aplicar como acabado exterior en terrazas de uso visitable como protección frente a la humedad y la lluvia. También se puede aplicar como refuerzo de puntos singulares

✓ **Ventajas**

- Gran durabilidad y elasticidad
- Consistencia pastosa
- Fácil uso para reparaciones y pequeñas obras.

✎ **Aplicación**

La superficie sobre la que se aplica debe de estar limpia y es preferible que esté ligeramente húmeda. La temperatura ambiente debe ser superior a 5° C y no existir riesgo de lluvia.

Remover el producto. Aplicar una primera capa con rodillo o brocha. Dejar secar 4-6 horas y aplicar la segunda capa adicional. No es necesario el uso de malla de refuerzo.

Rendimiento

En función del tipo de superficie, el rendimiento aproximado es de 1kg/m² por capa.



Producto	Acabado	Kg	Botes /Palet	Kg /Palet
ChovATEC Impermeabilizante Elástico para terrazas, fibratado	Rojo	20	33	660
	Blanco	20	33	660
	Gris	20	33	660