

INVERLOSA®

BALDOSA

AISLANTE
FILTRANTE
PRENANTE



Inverlosa es una baldosa aislante constituida por una plancha de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, unida a una capa superior de mortero de cemento de 35 mm, a base de agregados minerales seleccionados y aditivos especiales. Con acabado superficial poroso constituido por minerales inertes, de granulometría seleccionada, de 2 a 4 mm, que actúan como capa de protección mecánica y drenante.

Los cuatro laterales de las planchas son rectos. La capa superior de protección mecánica presenta las aristas biseladas. Y por su configuración, proporciona una rápida evacuación del agua de la superficie de la cubierta después de la lluvia.

★ Recomendado

- Pavimento cubiertas planas transitables.
- Rehabilitación de cubiertas.
- Base drenante y filtrante en cubiertas ajardinadas.
- Protección de la membrana impermeabilizante.
- Construcción de pasillos técnicos en cubiertas de grava permite un fácil acceso a las instalaciones, proporcionando a su vez, un espacio útil donde realizar los posibles mantenimientos con la seguridad y comodidad necesaria.
- Construcción de bancadas e instalación de enanos para equipos e instalaciones, dando continuidad al pavimento.
- Base de apoyo amortiguadora, aislante y drenante de maquinaria.
- Base de apoyo de tabiques, muretes y otras construcciones.
- Ideado para ser instalado en azoteas planas, donde tenemos una pendiente cero, con depósito de aguas pluviales.



✓ Ventajas

- Debido a su carácter desmontable, proporciona un fácil mantenimiento de la cubierta, por el rápido acceso a la impermeabilización que proporciona.
- Colocación sin mortero de agarre.
- Mínimas pendientes
- Mejor evacuación del agua
- Simplifica la construcción
- A salvo de daños mecánicos
- Estabilidad dimensional
- Elimina puntos críticos
- Alta resistencia a la compresión y flexotracción.
- Aligeran sensiblemente el peso de la cubierta frente a otro tipo de protecciones pesadas.
- Ahorro de mano de obra y material
- Mejora del ahorro energético en los edificios rehabilitados

Producto	Baldosa (cm)	Espesor Mortero (mm)	Espesor Poliestireno Extruido (mm)	Baldosas Palet	m ² Palet
INVERLOSA GRIS	60x40	35	40	60	14,40
	60x40*	35	50	60	14,40
	60x40*	35	60	60	14,40
	60x40*	35	80	60	14,40
INVERLOSA BLANCA	60x40*	35	40	60	14,40
	60x40*	35	50	60	14,40?
	60x40*	35	60	60	14,40
	60x40*	35	80	60	14,40

Otros colores disponibles. Consultar cantidad mínima.

*Producto bajo pedido. Consultar la cantidad mínima

